

可编程逻辑
控制器PLC

国产跨界PLC

通用型
CODESYS PLC

模块化小型
CODESYS PLC

全国产跨界中
小型PLC

远程I/O

两段式冗余背
板远程I/O

通用型高速远
程I/O

模块化一体式
远程I/O

高防护等级远
程I/O

经济型高速远
程IO

协议转换器

Modbus RTU
转PROFINET
网关

Modbus RTU
转PROFIBUS
DP网关

Modbus RTU
转Modbus
TCP网关

CANopen转
Modbus TCP
网关

工业交换机

非管理型交换
机

光电交换机

CT-3274

模块支持4通道电流信号采集

模块支持2线制或4线制（非环路输
出，需外部供电）电流传感器输入

模块通道间隔离

模 块 输 入 精 度 0.1% （ 满 量 程
@25 ℃ ） ， 0.3% （ 满 量 程
@-35℃~70℃）

立即联系咨询

淘 JD

技术
规格

资料
下载

5

应用
案例

相关
产品



咨询



微信



电话



顶部

通用参数

功率

Max.173mA@5.0VDC

隔离

通道与系统电源隔离电压AC500V
通道与现场电源隔离电压AC500V
通道与PE隔离电压AC500V
通道间隔离电压AC500V

现场电源

未使用

接线

Max.1.0mm² (AWG 18)
Max.0.2mm² (AWG 24)

安装方式

35mm导轨安装

尺寸

115*14*75mm

重量

65g

环境参数

防护隔离器

定制服务

温度	-35℃~70℃
垂直安装工作温度	-35℃~60℃
相对湿度	5~95%RH无冷凝
存储温度	-40℃~85℃
存储湿度	5~95%RH无冷凝
制造测试温度	-40℃~75℃
防护等级	IP20
抗振性能	符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6标准
抗冲击性能	符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-27标准
EMC性能	符合IEC 61131-2、IEC 61000-4标准
输出参数	
通道数	4通道
指示灯	4个LED通道状态指示灯
输入范围	最大：-23.5~23.5mA
分辨率	16bit
采集精度	±0.1%满量程@25℃ ±0.3%满量程@-35℃~70℃
采样速度	4ms/4通道
数据格式	16位有符号整数

咨询

微信

电话

顶部

 咨询

 微信

 电话

 顶部

诊断功能

下溢：-32768

通道禁用：-32767

您可能想了解？



搜索关键词

模块化小型PLC定制服务协议转换器

产品中心

可编程逻辑控制器PLC
远程I/O
协议转换器
工业交换机
隔离器
解决方案

下载与服务

资料下载
产品教程
常见问题
联系我们

遇到问题？请联系我们

联系电话：400 1024 485
绵阳本部：四川省绵阳市高新区云大道东段261号综合保税区2号厂房
苏州子公司地址：苏州市姑苏区

关注我们

W B Q D



咨询



微信



电话



顶部

风电
船舶
物流仓储
锂电池
汽车
水处理
智能装备
光伏
食品轻工
石油石化
纺织
关于零点
零点介绍
荣誉资质
人才招聘

新闻中心

企业动态
展会动态